

# DF-816 AMT. Listo para trabajar. Reparto y distribución



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso



Caja de 6 Velocidades  
Automatizada



Aire Acondicionado



Frenos ABS



Injection Common Rail



Motor MOTOR NISSAN ZD30



Turbo Intercooler

# DF-816 AMT

# DF-816 AMT



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-816 AMT
Tipo vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	3.300

## MOTOR

Motor:	DFLE Nissan ZD30D16-6N
Cilindrada (lts.):	3,0 / 4
Nº de cilindros:	4
Potencia (HP):	160@3000 RPM
Torque (Nm):	440@1400-2400 RPM
Norma:	Euro 6
Freno motor:	Estrangulación de escape
Sistema eléctrico:	12V

## EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	Dongfeng Dana
Cap. eje delantero (kgs.):	2.500
Suspensión delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje trasero:	Dongfeng Dana
Cap eje trasero (kgs.):	5.500
Suspensión trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

## TRANSMISIÓN

Transmisión:	FASTGEAR C6JZ45
Tipo:	Automatizada
Marchas:	A:6 / R:1
Ratio:	1a 5,67 / 5a 0,8
Relación diferencial:	4, 33:1

## FRENOS

Frenos:	Neumáticos.
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

## MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	5.975 / 2.147 / 2.350
Carrocería LxAxA (mm):	4.200 x 2.300 x 400
Largo carrozable (mm):	4.500 (recomendado)
Tara (kgs.) *ref en vacío:	3.000
Peso eje delantero (kgs.):	1.750
Peso eje trasero (kgs.):	1.250
Cap. carga técnica (kgs.):	5.000
PBV (kgs.):	8.000

## DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque (s) combustible:	120 lts.
Material:	Aluminio
Estanque úrea:	20 lts.

## LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras:	Aluminio
Llantas traseras:	Aluminio
Neumáticos delanteros:	7.50R16 8 telas, tubulares.
Neumáticos traseros:	7.50R16 8 telas, tubulares.

## CABINA

Vidrios eléctricos	Computador a bordo
Aire acondicionado	Neblineros
Velocidad crucero	Luz día led
Cierre centralizado (C/D)	Sensor de retroceso

## GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.



Altura Total 2.350 mm

Ancho Total Cabina 2.147 mm



Distancia entre ejes 3.300 mm

Largo total 5.975 mm