



<b>VERSIÓN</b>		<b>CUSTOM FURGÓN</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>		
<b>+ MOTOR</b>		
COMBUSTIBLE		DIESEL
MODELO		MOTOR PANTHER 2.0L (EURO 6)
CILINDRADA (CM3)		2.000
CONFIGURACIÓN		4 EN LÍNEA
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE / ALIMENTACIÓN		DIRECTA
COMANDO DE DISTRIBUCIÓN		CORREA
POTENCIA (HP / RPM)		128 HP @ 3.500 RPM
TORQUE (NM / RPM)		360 NM @ 1.750 - 2.500 RPM
MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE		EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
MEDIDOR DE TEMPERATURA		EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
<b>TRANSMISIÓN</b>		
TIPO		MECÁNICA
VELOCIDADES		6 + 1R
RELACIÓN		4,43
<b>TRACCIÓN</b>		
TIPO		DELANTERA (FWD)
<b>DIRECCIÓN</b>		
TIPO		ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE
<b>SUSPENSIÓN</b>		
DELANTERA		INDEPENDIENTE: MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES PRESURIZADOS A GAS
TRASERA		DEPENDIENTE: MUELLES LAMINADOS Y AMORTIGUADORES PRESURIZADOS
<b>FRENOS</b>		
DELANTEROS / TRASEROS		DISCO ABS EN LAS CUATRO RUEDAS
DE ESTACIONAMIENTO		MECÁNICO CON ACCIÓN RUEDAS TRASERAS
<b>NEUMÁTICOS</b>		
TIPO		215/65 R16
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
BATERÍA		1 BATERÍA / 12 V / 750 A / 80 Ah
ALTERNADOR		14 V / 230 A
MOTOR DE ARRANQUE		12 V / 2,2 Kw
<b>PESOS Y CAPACIDADES</b>		
PESO VEHÍCULO EN VACÍO (KG)		1.968
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)		3.200
CAPACIDAD DE CARGA (M3)		6,0
CAPACIDAD DE CARGA MÁX. (KG)		1.232
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)		70
CAPACIDAD TANQUE DE UREA (L)		24
<b>DIMENSIONES (mm)</b>		
DISTANCIA ENTRE EJES		2.933
LARGO TOTAL		4.973
ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS / CON ESPEJOS ABATIDOS)		1.986 / 2.080
ALTO (DESCARGADO)		2.000
VOLADIZO DELANTERO		1.012
VOLADIZO TRASERO		1.028
<b>ÁREA DE CARGA (mm)</b>		
ALTO DE LA PUERTA LATERAL		1.324
ALTO DE LAS PUERTAS TRASERAS		1.347
ANCHO ÚTIL / ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS		1.775/ 1.404
ANCHO ÚTIL ENTRE PASO DE RUEDAS		1.351
ALTO ÚTIL AL CENTRO		1.406
ANCHO MÁXIMO DE PUERTA LATERAL		1.030
LARGO MÁXIMO DE ESPACIO DE CARGA		2.554
<b>EXTERIOR</b>		
LUZ DE DÍA (DAYTIME RUNNING LAMPS)		X
NEBLINEROS DELANTEROS		X
APERTURA PUERTA TRASERA		180º
PUERTA LATERAL CORREDIZA		X
TERCERA LUZ DE STOP EN ALTURA		X
<b>INTERIOR</b>		
GANCHOS PARA SUJECIÓN DE CARGA		X
LUZ EN ÁREA DE CARGA		X



SEPARACIÓN DE HABITÁCULO Y ÁREA DE CARGA	X
PORTA-VASO Y PORTA OBJETOS CON TAPA INCORPORADO AL TABLERO	X
BANDEJA PORTA OBJETOS DE TÉCHO	X
ESPACIOS GUARDA-OBJETOS EN LAS PUERTAS	X
<b>SEGURIDAD</b>	
AIRBAG PARA CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE	X
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)	X
ASISTENCIA ELECTRÓNICA AL FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)	X
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENADO (EBD)	X
PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP)	X
AUTO START / STOP	X
ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTES (HLA)	X
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DELANTEROS Y TRASEROS	X
SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS	X
INMOVILIZADOR DE MOTOR	X
DOBLE ESPEJO RETROVISOR CON PUNTO CIEGO	X
<b>CONFORT</b>	
AIRE ACONDICIONADO	X
DISPLAY MULTIFUNCIÓN CON MODOS DE MANEJO NORMAL/ECO	X
REGULACIÓN DE ALTURA DE FOCOS DELANTEROS	X
RADIO AM/FM/USB/BLUETOOTH CON PANTALLA TFT DE 4,2"	X
ASIENTO CONDUCTOR CON AJUSTE EN ALTURA Y APOYABRAZOS	X
COMPUTADORA DE A BORDO CON INDICADOR DE AUTONOMÍA	X
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	X
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS Y CALEFACCIONADOS	X
ALZA VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS CON SISTEMA "ONE TOUCH" PARA CONDUCTOR	X
CONTROL DE MANDOS AL VOLANTE	X
<b>ACCESORIOS</b>	
KIT DE TRÁNSITO (CHALECO REFLECTANTE Y TRIANGULO DE SEGURIDAD)	X
KIT DE HERRAMIENTAS (GATA MECÁNICA – LLAVE DE RUEDA – BARRA DE EXTRACCIÓN RUEDA DE REPUESTO - PERNO DE REMOLQUE)	X
EXTINTOR DE INCENDIO DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 1 KG.	X
RUEDA DE REPUESTO INSTALADA EN BASE DE SUJECIÓN SOLIDA SON SEGURO DE ANTIRROBO (SOLO EXTRACCIÓN DESDE EL INTERIOR)	X
MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL MÁS FOLLETO FORD ASSISTANCE Y ESTUCHE	X

Ford Motor Company - Chile SpA. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones, colores y precios de los modelos y características descritas sin previo aviso. Para mayor información sobre las especificaciones más recientes, visita la red de concesionarios Ford.