



VERSIÓN		FURGÓN LARGO TECHO ELEVADO 350L
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
+ MOTOR		
COMBUSTIBLE		DIESEL
MODELO		MOTOR PANTHER 2.0L (EURO 6)
CILINDRADA (CM3)		2.000
CONFIGURACIÓN		4 EN LÍNEA
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE / ALIMENTACIÓN		DIRECTA
COMANDO DE DISTRIBUCIÓN		CORREA
POTENCIA (HP / RPM)		168 HP @ 3.500 RPM
TORQUE (NM / RPM)		389 NM @ 1.750 - 2.500 RPM
MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE		EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
MEDIDOR DE TEMPERATURA		EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
TRANSMISIÓN		
TIPO		MECÁNICA
VELOCIDADES		6 + 1R
RELACIÓN		3,31
TRACCIÓN		
TIPO		TRASERA (RWD)
DIRECCIÓN		
TIPO		ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE
SUSPENSIÓN		
DELANTERA		INDEPENDIENTE: MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES PRESURIZADOS A GAS
TRASERA		DEPENDIENTE: MUELLES LAMINADOS Y AMORTIGUADORES PRESURIZADOS
FRENOS		
DELANTEROS / TRASEROS		DISCO ABS EN LAS CUATRO RUEDAS
DE ESTACIONAMIENTO		MECÁNICO CON ACCIÓN RUEDAS TRASERAS
NEUMÁTICOS		
TIPO		235 / 65 R16
SISTEMA ELÉCTRICO		
BATERÍA		1 BATERÍA / 12 V / 750 A / 80 Ah
ALTERNADOR		14 V / 230 A
MOTOR DE ARRANQUE		12 V / 2,2 Kw
PESOS Y CAPACIDADES		
PESO VEHÍCULO EN VACÍO (KG)		2.282
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)		3.500
CAPACIDAD DE CARGA (M3)		12,4
CAPACIDAD DE CARGA MÁX. (KG)		1.218
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)		70
CAPACIDAD TANQUE DE UREA (L)		24
DIMENSIONES (mm)		
DISTANCIA ENTRE EJES		3.750
LARGO TOTAL		5.981
ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS / CON ESPEJOS ABATIDOS)		2.059 / 2.112
ALTO (DESCARGADO)		2.769
VOLADIZO DELANTERO		1.023
VOLADIZO TRASERO		1.208
ÁREA DE CARGA (mm)		
ALTURA DE PLATAFORMA DE CARGA		692
ALTO DE LAS PUERTAS TRASERAS		1.887
ANCHO ÚTIL / ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS		1.784 / 1.565
ANCHO ÚTIL ENTRE PASO DE RUEDAS		1.392
ALTO ÚTIL AL CENTRO		2.025
ANCHO MÁXIMO DE PUERTA LATERAL		1.300
LARGO MÁXIMO DE ESPACIO DE CARGA		3.494
EXTERIOR		
LUZ DE DÍA (DAYTIME RUNNING LAMPS)		X
NEBLINEROS DELANTEROS		X
GANCHO DE REMOLQUE DELANTERO Y TRASERO		X
APERTURA PUERTA TRASERA		270º
PUERTA LATERAL CORREDIZA		X
TERCERA LUZ DE STOP EN ALTURA		X
INTERIOR		
GANCHOS PARA SUJECIÓN DE CARGA		X

LUZ EN ÁREA DE CARGA	X
SEPARACIÓN DE HABITÁCULO Y ÁREA DE CARGA	X
PORTA-VASO Y PORTA OBJETOS CON TAPA INCORPORADO AL TABLERO	X
BANDEJA PORTA OBJETOS DE TECHO	X
ESPACIOS GUARDA-OBJETOS EN LAS PUERTAS	X
SEGURIDAD	
AIRBAG PARA CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE	X
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)	X
ASISTENCIA ELECTRÓNICA AL FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)	X
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENADO (EBD)	X
PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP)	X
AUTO START / STOP	X
ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTES (HLA)	X
ASISTENTE DE MITIGACIÓN DE COLISIÓN	X
ALERTA Y ASISTENTE DE CAMBIO DE CARRIL	X
CONTROL CRUCERO	X
CÁMARA TRASERA	X
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DELANTEROS Y TRASEROS	X
SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS	X
SENSOR DE LLUVIA	X
INMOVILIZADOR DE MOTOR	X
DOBLE ESPEJO RETROVISOR CON PUNTO CIEGO	X
CONFORT	
AIRE ACONDICIONADO	X
DISPLAY MULTIFUNCIÓN CON MODOS DE MANEJO NORMAL/ECO/RESBALADIZO	X
REGULACIÓN DE ALTURA DE FOCOS DELANTEROS	X
RADIO AM/FM/USB/BLUETOOTH CON PANTALLA TFT DE 4,2"	X
ASIENTO CONDUCTOR CON AJUSTE EN ALTURA Y APOYABRAZOS	X
COMPUTADORA DE A BORDO CON INDICADOR DE AUTONOMÍA	X
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	X
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS Y CALEFACCIONADOS	X
ALZA VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS CON SISTEMA "ONE TOUCH" PARA CONDUCTOR	X
VOLANTE DE ECO CUERO	X
CONTROL DE MANDOS AL VOLANTE	X
ACCESORIOS	
KIT DE TRÁNSITO (CHALECO REFLECTANTE Y TRIANGULO DE SEGURIDAD)	X
KIT DE HERRAMIENTAS (GATA MECÁNICA – LLAVE DE RUEDA – BARRA DE EXTRACCIÓN RUEDA DE REPUESTO - PERNO DE REMOLQUE)	X
EXTINTOR DE INCENDIO DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 1 KG.	X
RUEDA DE REPUESTO INSTALADA EN BASE DE SUJECIÓN SOLIDA SON SEGURO DE ANTIRROBO (SOLO EXTRACCIÓN DESDE EL INTERIOR)	X
MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL MÁS FOLLETO FORD ASSISTANCE Y ESTUCHE	X

Ford Motor Company - Chile SpA. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones, colores y precios de los modelos y características descritas sin previo aviso. Para mayor información sobre las especificaciones más recientes, visita la red de concesionarios Ford.